



PLANTA do PISO -1

LEGENDA CANALIZAÇÕES

	CANALIZAÇÃO EMBEIDA
	CANALIZAÇÃO À VISTA SOBRE ABRAÇADEIRAS EM PAREDE, TECTOS OU OCULTA NO DESVÃO DO TECTO FALSO
	CANALIZAÇÃO em CAMINHO de CABOS
	CANALIZAÇÃO em CALHA DLP
	CANALIZAÇÃO ENTERRADA

NOTAS GERAIS

- NAS TRAVESSIAS DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO OS CABOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS.
- TODOS OS TRAÇADOS E LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER CONFIRMADOS SOBRE OS DESENHOS DE ARQUITECTURA OU NAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE OBRA COM A PRESENÇA DO COORDENADOR DE TODOS OS PROJECTOS
- TODOS OS TRAÇADOS DE CABOS EXECUTADOS EM ZONAS QUE O TECTO FALSO NÃO É AMOVÍVEL/VISÍVEL, SERÃO ENTUBADOS

LEGENDA ILUMINAÇÃO NORMAL

	LUMINÁRIA LED MONTAGEM SALENTE ou SUSPENSÃO ESTANQUE REF.* - MODUS PL2500 LED 20W 2750m 3000K IP65 [PL2500S2W3N0] da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA LED MONTAGEM SALENTE ou SUSPENSÃO ESTANQUE REF.* - MODUS PL3000 LED 40W 5500m 3000K IP65 [PL3000M2W4N0] da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA LED MONTAGEM SALENTE ou SUSPENSÃO ESTANQUE REF.* - MODUS PL2500 LED 20W 2700m 3000K IP65 [PL2500M1W4N0] da LUZARQ ou equivalente
	DOWNLIGHT LED MONTAGEM SALENTE ESTANQUE REF.* - DL SAL LED 18W 1840m 3000K IP54 da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA LED MONTAGEM SALENTE REF.* - MODUS SPM4000 LED 20W 4100m 4000K IP54 [SPM4000A4K0500N0] da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA LED MONTAGEM EM POSTE REF.* - POLE LED 100W 13000m 3000K IP65 + COLUMNA c/ 4m + CHUMBADORES + PINTURA da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA EM PERFIL LED MONTAGEM SUSPENSÃO REF.* - KALUS SDI 65 SOP 2900x2650m 550W 3000K IP20 [17271421081] da LUZARQ ou equivalente
	FITA DE LED EM PERFIL DE ALUMÍNIO REF.* - FITA LED 15W/m 15000m 4000K IP65 + DRIVER IP65 100W (UM POR CADA 5m FITA) da LUZARQ ou equivalente + PERFIL de ALUMÍNIO ARQLINE 1616 DIFUSOR OPALINO da ARQUITECTURA LUZ&LED ou equivalente
	LUMINÁRIA PARA MONTAGEM ENCASTRADA NO PAVIMENTO EM LINHA CONTÍNUA REF.* - L3014 8W/m 7500m IP65 IK10 [L3014.5200A] + DRIVER IP67 200W (UM POR CADA 20 LUMINÁRIAS) da LUZARQ ou equivalente
	DOWNLIGHT LED MONTAGEM ENCASTRADA REF.* - TRIMLESS GU10 RANGE GYPSUM IP20 da LUZARQ ou equivalente
	PERFIL SUSPENSO, EQUIPADO COM SPOTLIGHTS REF.* - KALUS LINE 3.95 16.40x - ALTOS 32x 540x 5W 830 42° IP20 BLACK da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA LED MONTAGEM SALENTE REF.* - IP7011 3312 40 33W 4150m 1200mm da LUZARQ ou equivalente
	LUMINÁRIA LED MONTAGEM SALENTE REF.* - IP7011 2006 40 20W 2250m 600mm da LUZARQ ou equivalente
	FITA DE LED EM PERFIL DE ALUMÍNIO REF.* - FITA LED 15W/m 15000m 3000K IP20 + DRIVER IP20 100W (UM POR CADA 5m FITA) da LUZARQ ou equivalente + PERFIL de ALUMÍNIO ARQLINE 1616 ALL12 1002 DIFUSOR OPALINO da ARQUITECTURA LUZ&LED ou equivalente
	FITA DE LED EM PERFIL DE ALUMÍNIO, INSTALADA NO BALCÃO A 1.15m ALTURA REF.* - FITA LED 15W/m 15000m 3000K IP20 + DRIVER IP20 100W (UM POR CADA 5m FITA) da LUZARQ ou equivalente + PERFIL de ALUMÍNIO ARQLINE 1616 ALL12 1002 DIFUSOR OPALINO da ARQUITECTURA LUZ&LED ou equivalente
	FITA DE LED EM PERFIL DE ALUMÍNIO, INSTALADO EM SANCA REF.* - FITA LED 15W/m 15000m 3000K IP20 + DRIVER IP20 100W (UM POR CADA 5m FITA) da LUZARQ ou equivalente + PERFIL de ALUMÍNIO ARQLINE 1616 ALL12 1002 DIFUSOR OPALINO da ARQUITECTURA LUZ&LED ou equivalente

NOTAS:
AS LUMINÁRIAS COM A DESIGNAÇÃO L01, L02 e L03, SERÃO DE MONTAGEM SALENTE NO PISO -1 e de MONATGEM SUSPENSÃO A COTA de 3m NO PISO 0
A COR DO CORPO DAS LUMINÁRIA SERÁ A DEFINIR PELA ARQUITECTURA

3	04.2021	REVISÃO GERAL - ALTERAÇÃO BAR	CG	JPO	JPO
2	03.2020	REVISÃO GERAL	CG	JPO	JPO
1	01.2020	PROJECTO DE EXECUÇÃO - ALTERAÇÕES ARQUITECTURA	CG	JPO	JPO
0	07.2019	PROJECTO DE EXECUÇÃO	CG	JPO	JPO
eml/rev.	data	descrição	des.	proj.	verif.

NEXT
ENGENHARIA

REQUERENTE : CÂMARA MUNICIPAL de PAREDES
LOCAL OBRA : RUA PADRE MARCELINO da CONCEIÇÃO - PAREDES
PROJECTO : PISCINAS MUNICIPAIS
ESPECIALIDADE : PROJECTO de INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
DESIGNAÇÃO : TRAÇADO dos CIRCUITOS de ILUMINAÇÃO NORMAL

TEC. RESPONSÁVEL : JOSÉ PEDRO OLIVEIRA